

# LA MARZOCCO STRADA S.

## Designad för och av baristor.

I två år arbetade La Marzocco med 30 av de skickligaste personerna inom kaffebranschen för att designa en espressomaskin. Gruppen blev känd som „The Street Team“. Och som en hyllning fick Strada sitt namn, som betyder gata på italienska.

Den andra generationen av Strada har förbättrade funktioner och ett modernare utseende. Maskinen har en lägre profil vilket bjuder in gästerna att vara delaktiga i kaffebaren samtidigt som det ger baristan en stor och öppen arbetsyta.

Stradas plattform har utformats för att engagera kreativitet och personlighet så att varje maskin kan vara unik. Strada finns i 2 olika konfigurationer för att möta de specifika behoven hos baristor och kaffebarer runt om i världen.

## FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

### INDIVIDUELLA BRYGGTANKAR

Separata bryggtankar för varje gruppshuvud gör att baristan kan optimera temperaturen på varje kaffe och säkerställa termisk stabilitet.

### JUSTERBAR SPILLBRICKA - ENDAST AV

Gör att du kan använda maskinen med höga take-away-muggar.

### VARMTVATTEN ECONOMISER

Gör att du kan finjustera temperaturen på varmvattenkranen för te.

### 3-KNAPPS GRÄNSSNITT

Styr maskinen med det enkla 3-knappsgränssnittet som även kan användas för att programmera maskinens inställningar.

### INTEGRERAD VÅG - ENDAST ABR

Precisionsvåg inbyggd i spillbrickan gör bryggningen mer konsekvent.

### PROGRAMMERINGSBARA DOSER

Auto-volymmetri säkerställer reproducerbarhet och konsekvent bryggning i en miljö med hög volym.

### PRO TOUCH STEAMARM

Högpresterande ångarmar som inte blir för varma att röra vid.

## EXTRA TILLVAL

### KOPPVÄRMARE

Håll espresso- och cappuccinokoppar varma till lämplig temperatur.

### TEMPERATURSTABILITETS SYSTEM

När vattnet passerar genom varje element stabiliseras temperaturen ytterligare.

### PROPORTIONELL ÅNGVENTIL

Spakaktivering för proportionell magnetventil för ångventil.

### USB

Gör det möjligt att enkelt uppdatera maskinens firmware.

### DIGITAL DISPLAY

Intuitiv programvara gör det enkelt att justera maskinparametrar för att övervaka extraktionstider.

### PRO APP KOMPATIBEL

Moderkort som tillåter anslutning till La Marzocco Pro-appen.

### DUBBEL PID (BRYGG OCH STEAM)

Elektronisk styrning av bryggtemperatur. Ger dig möjlighet att exakt styra varje bryggtank och ångtank oberoende av varandra.



|                             | 2 Grupper                         | 3 Grupper                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Höjd (cm)                   | 50                                | 50                                |
| Bredd (cm)                  | 83                                | 103                               |
| Djup (cm)                   | 69                                | 69                                |
| Vikt (kg)                   | 77                                | 94                                |
| Volt                        | 220V Single / 3 fas<br>380V 3 fas | 220V Single / 3 fas<br>380V 3 fas |
| Watt (min - max)            | 4330 - 5666                       | 5830 - 7783                       |
| Bryggtank kapacitet (liter) | 2,6                               | 3,9                               |
| Ångtank kapacitet (liter)   | 8,2                               | 11,8                              |



Tillgängliga konfigurationer: AV | ABR

Tillgänglig antal grupper: 2 | 3

rREBEL COFFEE WORKS | HOVMÄSTARVÄGEN 1, 12354 FARSTA, SVERIGE | +46.8.600.77.17 | HEJ@RREBEL.SE | WWW.RREBEL.SE

**rRebel**  
Coffee Works