

LA MARZOCCO STRADA

Strada har utvecklats med direkt inblandning av La Marzocco Street Team; en panel av världsledande baristor, tekniker och marknadsexperten.

Tillsammans genomlyste de allt från teknisk design, ergonomi, extraktion och kvalitet i koppen till programmerbarhet och användarvänlighet. Förutom La Marzoccos särdrag som tankar av rostfritt

stål, mättade gruppshuvuden och PID-kontroll är Strada en maskin som gör att baristan för första gången har absolut och direkt kontroll över trycket, oavsett var i bryggingsprocessen.

Med andra ord är Strada en espressomaskin designad av och för baristor.

Funktioner och specifikationer

Individuella bryggtankar

Låter dig ställa in en unik temperatur för varje grupp.

Eco-läge

Kan programmeras att gå in i standby-läge för att öka energieffektiviteten.

Proporsjonal ångkran

Spak-aktiverat proporsjonal magnetsventil eliminerar behovet för regelmässig service.

Frilagda gruppshuvuden

Ergonomi och synlighet kring arbetsområdet.

Dedikerade tryckmätare (endast MP)

Låter dig läsa det exakta bryggtrycket under extraktionen.

Förvärmningssystem

Ökar kapaciteten och stabiliteten. Allt vatten förvärmas till 70 ° C innan vattnet kommer in i bryggtanken.

* Extra tillbehör

Unik färg *

Personlig färg på begäran (RAL-kod måste anges).

Mättade gruppshuvuden

Säkerställer överträffad termisk stabilitet, bryggning efter bryggning.

O-led display

Intuitiv programmering gör det enkelt att justera maskinparametrarna.

Dubbla tankar

Separata vattentankar optimerar espressobryggning och ångproduktion.

USB-port

Möjliggör uppdatering av programvaran på ett enkelt sätt.

Individuell girpumpeteknologi (endast EP)

Gör det möjligt att ha varierande tryck under hela extraktionen.

Portafilter & Precision Filter Cups (APF)

Portafilter av rostfritt stål med precisionsfilterkorgar ökar kvaliteten och minskar felmarginalerna.

Koppvärmare *

Håller dina espresso och cappuccino koppar ordentligt varma.

Justerbar tevattemperatur

Säkerställer optimal temperatur för att brygga andra varmvattendrycker.

Höga koppar

Låter dig använda maskinen med höga glas och koppar (+ 2,5 cm i höjd).

Ruby gigneurs

Ruby gigneurs är mer motståndskraftiga mot kalk och korrosion.

P.I.D.

Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen.

Tryckprofiler (endast EP)

Genom en webbapplikation tillåts baristan skapa tryckprofiler över extraktionen som överförs till maskinen via USB.



	2 Grupper	3 Grupper
Höjd (cm/in)	47,5 / 19	47,5/19
Bredd (cm/in)	80 / 31,5	100 / 40
Djup (cm/in)	67,5 / 26,5	67,5 / 26,5
Vikt (kg/lbs)	85 / 187,4	102 / 224,9
Volt	200V Single fas 220V Single / 3 fas	200V Single fas 220V Single / 3 fas
	380V 3 fas	380V 3 fas
Watt (min - max)	4600 - 6200	5100 - 8120
Bryggtank kapacitet (liter)	2 x 1,3	3 x 1,3
Ångtank kapacitet (liter)	8,2	11,8

Leveras i: MP | EP | EE | AV | ABR

Antal grupper: 2 | 3 | 4