

MARCO ECOSMART PB10.

rRebel

rRebel Coffee Works AB
Tellusborgsvägen 69
126 29 Hägersten, Sweden
+46.8.600.77.17
hej@rrebel.se
www.rrebel.se



Elektronisk temperaturkontroll säkerställer att din önskade bryggtemperatur alltid är en prioritet.

Programmerbara tryckknappspaneler och justerbara vattenvolymer gör det enkelt att anpassa sig till det som ska bryggas. LCD-skärmen ger dig kontinuerlig information om aktuell temperatur.

En konstruktion med ett medvetet förhållande till miljön, en temperaturstabilitet och en effektivitet som passar serveringsställen med hög volym.

"Eco Mode-funktionen" garanterar energibesparande drift under lungnare perioder, där upp till 50% av kapaciteten minskas.

I övrigt är 95% av utrustningen återvinningsbar.

Standard funktioner

Elektronisk värmekontroll

Ger exakt bryggtemperatur med en precision motsvarande +/- 0,1 ° C.

Digital skärm

Intuitiv programmering gör det enkelt att justera maskinens parametrar.

Elektronisk värmekontroll

Ecoläge

Säkerställer energibesparing när det är lite lugnare.

Vattenanslutning

Ser till att vattenförsörjningen är kontinuerlig.

Inbyggd spillbricka

Spillbricka och kophållare i ett.

Justerbar vattenvolym

Enkel och intuitiv programmering av vattenvolymer.

	PB10
Omedelbar vattenkapacitet	10L
Produktion per timme	28.0L
Koppar per timme	156
Mått (DxBxH:mm)	464x210x590
T(mm)	130
EI @ 230V	2.8kW
Vikt (kg)	12.5
Paket (mm) mått	560x740x550
WS-krav	3/4" BSP