

LA MARZOCCO GS3

Hög prestanda hemma - La Marzocco's teknik och prestanda i en elegant och kompakt design.

La Marzocco's ingenjörsteam bestämde sig för att ta den mest avancerade La Marzocco-tekniken och överföra den till en hemmaskin. GS3 har det termiska stabilitetssystemet som används i Strada-modellen, inklusive ett förvärmningssystem, digital PID-styrenhet, mättade grupper och digital display. Dessa funktioner skapar en lyxig espressoplattform: allt du kan hoppas på för någon som vill njuta av den bästa kvaliteten på espresso. Allt du behöver göra är att mala, dosera och tampa.

Funktioner och specifikationer

Mättade gruppshuvuden

Säkerställer oöverträffad termisk stabilitet, bryggning efter bryggning.

Vattenreservoar

En integrerad vattentank på 2,5 liter gör vattenanslutningen valfri.

Ruby gicleurs

Ruby gicleurs är mer motståndskraftiga mot kalk och korrosion.

Pro-touch ångrör

Högpresterande ångrör med cool touch.

Portafilter & Precision Filter Cups (APF)

Portafilter av rostfritt stål med precisionsfilterkorgar ökar kvaliteten och minskar felmarginalerna.

* Extra tillbehör

Sidopaneler *

Maskinen kan levereras med sidopaneler i varianter av glas och trä.

Dubbla tankar

Separata vattentankar optimerar espressobrygning och ångproduktion.

Förvärmningssystem

Ökar produktiviteten och stabiliteten. Allt vatten förvärms till 70 °C innan det når bryggtanken.

Inbyggd pump

Integrerad pump för att inte kompromissa med prestandan.

Varmvattenbesparing

Låter dig finjustera teväntemperaturen.

Variabel förfuktning (gäller MP)

Den nya koniska ventilen säkerställer progressiv kontroll av vattentrycket hela vägen upp till fullt tryck. Ventilen gör det möjligt att kontrollera förfuktningen väldigt exakt.

Gruppshuvud och portafilter *

Maskinen kan levereras med gruppåp och portafilterhandtag och i olika trävarianter.

Digital skärm

Intuitiv programmering gör det enkelt att justera maskinparametrarna.

Dedikerade tryckmätare (gäller MP)

Låter dig läsa av det exakta bryggtrycket under extraktionen.

Digitalt Display

Intuitiv programmering gör det lätt å justera maskinens parametere.

P.I.D.

Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen.



	1 Gruppe
Höjd (cm/in)	35,5 / 14
Bredd (cm/in)	40 / 16
Dybde (cm/in)	53 / 21
Vikt (kg/lbs)	33 / 73
Volt	220V Single fas / 110V Single fas
Watt (min - max)	1620 - 2300
Ångtank kapacitet (liter)	1,5
Bryggtank kapacitet (liter)	3,5

Leveras i: MP | AV

Antal grupper: 1