

LA MARZOCCO LINEA PB X

Linea PB omdefinierar tekniken och stilen i Linea Classic, La Marzoccos industrikon som introducerades för kaffeindustrin för över 20 år sedan.

Förutom La Marzoccos särdrag är Linea PB utrustad med ett exklusivt användargränssnitt som ger baristan enklare kontroll över temperatur, bryggvolym och varmvattendosering.

Maskinen har en lägre profil, men med en större arbetsyta är den praktisk utan att göra avkall på italiensk design. PB X är en fullständigt uppgraderad version av Linea PB, med tekniska specifikationer och

designelement som gör den unik. Vi förutsäger en ny referensmaskin på marknaden?

Funktioner och specifikationer

Digital skärm

Intuitiv programmering gör det enkelt att justera maskinparametrarna.

Barista Lights

LED-belysning innebär att du alltid kan fokusera på extraktionen i koppen.

Ny dräkt i svart, vitt och stål.

Kommer med vit logo, vit text i display, vit manometer med svart text, vita panelljus och vita panel indikatorer.

* Extra tillbehör

Höga ben *

Gör det lättare att hålla rent under maskinen. Justerbara ben kan också förbättra ergonomi (+ 7,5 cm i höjd).

PID

Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen.

Individuella bryggtankar

Låter dig ställa in en unik temperatur för varje grupp.

Portafilter & Precision Filter Cups (APF)

Portafilter av rostfritt stål med precisionfilterkorgar ökar kvaliteten och minskar felmarginalerna.

Koppvärmare *

Håller dina espresso och cappuccino koppar ordentligt varma.

Justering av tevatten

Enkelt justerbar temperatur på tevattnet med hjälp av ett justeringshjul.

Pro-touch ångrör

Högpresterande ångrör med cool touch.

Förvärmningssystem

Ökar kapaciteten och stabiliteten. Allt vatten förvärms innan vattnet kommer in i bryggtanken.

Auto Brew Ratio*

Ett revolutionerande bryggverktyg med integrerade vågar.



	2 Grupper	3 Grupper	4 Grupper
Höjd (cm/in)	53,3/21	53,3/21	53,3/21
Bredd (cm/in)	71 / 28	95 / 37,5	119 / 46,5
Djup (cm/in)	58,8 / 24	58,8 / 24	58,8 / 24
Vikt (kg/lbs)	81 / 178	93 / 205	117 / 258
Volt	200V Single fas	200V Single fas	200V Single fas
	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas
	380V 3 fas	380V 3 fas	380V 3 fas
Watt (min - max)	3350 - 5670	5830 - 7790	6930 - 9470
Bryggtank kapacitet (liter)	7	11	14,5
Ångtank kapacitet (liter)	3,4	5	6,8

Leveras i: AV | ABR

Antal grupper: 2 | 3 | 4