

# LA MARZOCCO LINEA CLASSIC S.

Linea Classic S är den senaste versionen av Linnea Classic och är byggd för att vara pålitlig stabil och diskret, vilket gör den till en trogen partner i alla kaffebarer.

Linea Classic har hjälpt till att forma espressomaskinernas värld under de senaste tre decennierna. Sedan maskinens introduktion har Linea Classic kontinuerligt uppdaterats och förbättrats för att säkerställa att den alltid levererar optimal stabilitet. Linea Classic S är byggd för att omfamna tre ord; pålitlig, stabil och diskret, Linea Classic S kommer att vara en trogen partner i alla caféer. De nya funktionerna gör det enklare för baristan att göra kaffe, samtidigt som de bidrar till att öka tillförlitligheten hos en maskin som redan satt en standard inom kaffebranschen. Med dubbel PID ger Linea Classic S en jämn temperatur i de separata ång- och bryggtankarna och med den nya integrerade tidsräknaren kan baristan styra bryggtiden för varje espresso. Maskinen levereras även med ett bakspolningsprogram för enklare rengöring.

## FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

### DUBBLA TANKAR

Separata vattentankar optimerar espressobryggingen och ångproduktionen.

### DUBBEL PID

Elektronisk styrning av bryggtemperatur på ånga och bryggtank.

### MÄTTADE GRUPPHUVUDEN

Säkerställer hög värmestabilitet, brygging efter brygging.

### KOMPITABEL MED PRO APP

Maskinen kan kopplas till La Marzocco Pro-appen via IoT.

## EXTRA TILLVAL

### UNIK FÄRG

Välj en personlig färg som passar dig och din kaffebär (ange RAL-kod).

### BARISTA LIGHTS

LED belysning som lyser upp koppen när du brygger espresso, vilket förbättrar arbetsmiljön för baristan.

### HÖGA BEN

Gör det lättare att hålla rent under maskinen. Justerbara ben kan också bidra till bättre ergonomi (max 7.5 cm i höjd).

### CUP RAIL

Maskinen kan förses med en extra ram för att säkerställa en högre stapel av muggar.

### TIDSRÄKNARE - ENDAST AV MODELL

Den digitala shottimern, som sitter ovanpå kontrollknappen, övervakar bryggtiden.

### ISOLERADE TANKAR

Minskar energiförbrukningen samtidigt som det bidrar till temperaturstabilitet.

### 1/2 VRIDNING FÖR FULL ÅNGA

Ångventilen öppnas helt på bara 1/2 varv, vilket minskar rörelserna för baristan.

### ENKEL PROGRAMMERINGSMODUS

Programmering av maskinen via tryckknappar på vänster grupp (AV) eller moderkörtet (EE).

### PRO-TOUCH ÅNGRÖR

Isolerade ångrör gör att du inte bränner dig när du skummar.

### AUTOSTEAM

Ångventilen stängs automatiskt när mjölken uppnått önskad temperatur.

### VATTEN SENSOR

Läser av vattnets kvalitet och ledningsförmåga när det kommer in i maskinen.



	1 Grupp	2 Grupper	3 Grupper	4 Grupper
Höjd (cm)	44,5	44,5	44,5	44,5
Bredd (cm)	49	69	93	117
Djup (cm)	58,5	58,5	58,5	58,5
Vikt (kg)	41	59	73	107
Volt	220V	380V 3 fas	380V 3 fas	380V 3 fas
Watt (min - max)	2500	3350 - 5670	4930 - 7790	6930 - 9470
Bryggtank kapacitet (liter)	1.8	3.4	5	2 x 3,4
Ångtank kapacitet (liter)	3.5	7	11	15

Leveras i: EE | AV |

Antal grupper: 1 | 2 | 3 | 4