

LA MARZOCCO GB5 S

GB / 5 S är designad i traditionell europeisk stil och är dedikerad till platserna med ett öga för estetik, vilket samtidigt ställer höga krav på prestanda.

Nya GB/5 S har en förnyad visuell identitet som moderniserar maskinens utseende. De röda lilljorna på sidan av maskinen förevigar företagets florentinska arv och den nya frontpanelen bidrar till ökad

synlighet för maskinens grupper. Den nya generationen GB/5 är den första i serien La Marzocco-maskiner utrustade med en vattensensor som analyserar hårdheten och vattenkvaliteten i vattnet som

kommer in i maskinen. Om maskinen är ansluten till ett vattenfilter ger den viktig information om när vattenfilterpatronen behöver bytas ut.

Funktioner och specifikationer

Dubbla tankar

Separata vattentankar optimerar espressobrygningen och ångproduktionen.

Dubbla PID-system

Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen och temperaturen i ångtanken.

Eco-läge

Kan programmeras att gå in i standby-läge för att öka energieffektiviteten.

Piero Group Caps

Ny design på grupp huvudet och placering av flödesmätare förbättrar temperaturstabiliteten, designad av Piero Bambi.

Justerbar tevattemperatur

Säkerställer optimal temperatur för att brygga andra varmvattendrycker.

* Extra tillbehör

Personlig färg *

Personlig färg på begäran (RAL-kod måste anges).

Höga ben *

Gör det lättare att hålla rent under maskinen. Justerbara ben kan också förbättra ergonomi (max + 7,5 cm i höjd).

Digitalt Display

Intuitiv programmering gör det enkelt att justera maskinparametrarna.

USB-port

Möjliggör uppdatering av programvaran på ett enkelt sätt.

IoT

Nyutvecklad app för La Marzocco's professionella espressomaskiner.

24v elektronik

Ny generation elektronik som ger större driftsäkerhet och enklare diagnostisering vid service.

Auto Brew Ratio *

Ett revolutionerande bryggverktyg med integrerade vågar och Drip Prediction.

Pro-touch ångrör *

Högpresterande ångrör med cool touch.

Isolerade tankar

Reducerar strömförbrukningen och bidrar samtidigt till ökad temperaturstabilitet.

Baristalys

3-stegs LED lampor med anpassningsbar intensitet för Eco, On, och Brewing-lägen.

Digitalt Display

Intuitiv programmering gör det enkelt att justera maskinparametrarna.

Enkel service av ångventil

Utvecklad så att service kan genomföras på ångventilen framifrån utan att behöva ta ut den.

Koppvärmare *

Håller dina espresso och cappuccino koppar ordentligt varma.



	2 Grupper	3 Grupper	4 Grupper
Höjd (cm/in)	47 / 18,5	47 / 18,5	47 / 18,5
Bredd (cm/in)	77 / 30	97 / 38	121 / 47,5
Djup (cm/in)	64 / 25	64 / 25	64 / 25
Vikt (kg/lbs)	70 / 154	91 / 200	120 / 264,5
Volt	200V Single fas	200V Single fas	200V Single fas
	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas
	380V 3 fas	380V 3 fas	380V 3 fas
Watt (min - max)	3730 - 5445	4930 - 7240	6725 - 9470
Ångtank kapacitet (liter)	7	11	15
Bryggtank kapacitet (liter)	3,4	5	2 x 3,4

Leveras i: EE | AV | ABR

Antal grupper: 2 | 3 | 4