

LA MARZOCCO GB5 X

GB/5 X är designad i traditionell europeisk stil och är dedikerad till ställen med ett öga för estetik, som samtidigt ställer höga krav på prestanda.

GB/5 X kan identifieras av den vita logotypen och den ikoniska liljan som vi känner igen från tidigare La Marzocco-modeller. GB/5 X kombinerar avancerad La Marzocco-teknik med branschledande temperaturstabilitet och hydrauliska

system som garanterar maximal prestanda. Maskinen har separata bryggtankar som möjliggör olika bryggtemperaturer för varje grupp. Den nya generationen GB/5 är den första i serien La Marzocco-maskiner utrustade

med en vattensensor som analyserar hårdheten och vattenkvaliteten i vattnet som kommer in i maskinen. Om maskinen är ansluten till ett vattenfilter ger den viktig information om när vattenfilterpatronen behöver bytas ut.

Funktioner och specifikationer

Dubbla tankar

Separata vattentankar optimerar espressobryggningen och ångproduktionen.

Dubbla PID-system

Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen och temperaturen i ångtanken.

Eco-läge

Kan programmeras att gå in i standby-läge för att öka energieffektiviteten.

Piero Group Caps

Ny design på gruppshuvudet och placering av flödesmätare förbättrar temperaturstabiliteten, designad av Piero Bambi.

Justerbar tevattemperatur

Säkerställer optimal temperatur för att brygga andra varmvattendrycker.

* Extra tillbehör

Auto Brew Ratio *

Ett revolutionerande bryggverktyg med integrerade vågar och Drip Prediction.

Höga ben *

Gör det lättare att hålla rent under maskinen. Justerbara ben kan också förbättra ergonomi (max + 7,5 cm i höjd).

Digitalt Display

Intuitiv programmering gör det enkelt att justera maskinparametrarna.

USB-port

Möjliggör uppdatering av programvaran på ett enkelt sätt.

IoT

Nyutvecklad app för La Marzocco's professionella espressomaskiner.

24v elektronik

Ny generation elektronik som ger större driftsäkerhet och enklare diagnostisering vid service.

Separate bryggetankar

Tillåter baristan att ställa in individuella temperaturer per grupp.

Personlig färg *

Personlig färg på begäran (RAL-kod måste anges).

Isolerade tankar

Reducerar strömförbrukningen och bidrar samtidigt till ökad temperaturstabilitet.

Baristalys

3-steps LED lampor med anpassningsbar intensitet för Eco, On, och Brewing-lägen.

Digitalt Display

Intuitiv programmering gör det lätt å justera maskinens parametere.

Enkel service av ångventil

Utvecklad så att service kan genomföras på ångventilen framifrån utan att behöva ta ut den.

Pro-touch ångrör

Högpresterande ångrör med cool touch.

Koppvärmare *

Håller dina espresso och cappuccino koppar ordentligt varma.



	2 Grupper	3 Grupper	4 Grupper
Höjd (cm/in)	47 / 18,5	47 / 18,5	47 / 18,5
Bredd (cm/in)	77 / 30	97 / 38	121 / 47,5
Djup (cm/in)	64 / 25	64 / 25	64 / 25
Vikt (kg/lbs)	70 / 154	91 / 200	120 / 264,5
Volt	200V Single fas 220V Single / 3 fas 380V 3 fas	200V Single fas 220V Single / 3 fas 380V 3 fas	200V Single fas 220V Single / 3 fas 380V 3 fas
Watt (min - max)	3330 - 5670	5830 - 7785	6725 - 9470
Ångtank kapacitet (liter)	7	11	15
Bryggtank kapacitet (liter)	2 x 1,3	3 x 1,3	2 x 3,4

Leveras i: AV | ABR

Antal grupper: 2 | 3 | 4