

LA MARZOCCO LINEA CLASSIC S

Linea Classic S är den senaste versionen av Linnea Classic och är byggd för att vara pålitlig stabil och diskret, vilket gör den till en trogen partner i alla kaffebarer.

Linea Classic har hjälpt till att forma espressomaskinernas värld under de senaste tre decennierna. Från att Linea Classic kom har den hela tiden uppdaterats och förbättrats för att säkerställa att den alltid levererar optimal

stabilitet. Linea Classic S är den senaste versionen av Linea Classic och är byggd för att vara pålitlig stabil och diskret, vilket gör den till en trogen partner i alla kaffebarer. Med dubbel PID ger Linea Classic S en jämn temperatur i de

separata ång- och bryggtankarna och med den nya integrerade shottimern kan baristan enklare styra bryggtiden för varje espresso. Maskinen har även ett inbyggt bakspolningsprogram för enklare rengöring.

Funktioner och specifikationer

Mättade grupper

Säkerställer hög värmestabilitet, brygning efter brygning.

Kompatibel med Pro App

Maskinen kan kopplas till La Marzocco Pro-appen via IoT.

Dubbel PID

Elektronisk styrning av bryggtemperatur på ånga och bryggtank.

3-knapps gränssnitt

Knapparna på vänster grupp används för att programmera maskinen.

Dubbla tankar

Separata brygg och ångtankar vilket optimerar espressobrygning och ångproduktion

Isolerade tankar

Minskar energiförbrukningen samtidigt som det bidrar till temperaturstabilitet.

* Extra tillval

Pro Touch ångör*

Isolerade ångrör gör att du inte bränner dig när du skummar.

Höga ben *

Gör det lättare att hålla rent under maskinen. Justerbara ben kan också bidra till bättre ergonomi (max +7,5cm i höjd).

Välj färg*

Välj en personlig färg som passar dig och din kaffebar (ange RAL-kod)

Barista Lights *

LED-belysning som lyser upp koppen när du brygger espresso, vilket förbättrar arbetsmiljön för baristan.

Autosteam*

Automatiskt stopp av ånga vid önskad temperatur.



	1 Gruppe	2 Grupper	3 Grupper	4 Grupper
Höjd (cm/in)	45,5 / 18	45,5/18	45,5/18	45,5/18
Bredd (cm/in)	49 / 20	69 / 28	93 / 37	117 / 46
Djup (cm/in)	58,5 / 22	58,5 / 22	58,5 / 22	58,5 / 22
Vikt (kg/lbs)	41 / 90	59 / 130	73 / 164	107 / 236
Volt	-	200V Single fas	200V Single fas	200V Single fas
	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas
	-	380V 3 fas	380V 3 fas	380V 3 fas
Watt (min - max)	2500	3350 - 5670	4930 - 7790	6930 - 9470
Bryggtank kapacitet (liter)	1.8	3.4	5	2 x 3,4
Ångtank kapacitet (liter)	3.5	7	11	15

Leveras i: MP | AV | EE

Antal grupper: 1 | 2 | 3 | 4